

Информация по анализу:

27.08.17 02-42 Резервуар: Р192 Замер: 238

Масло промышленное Марка: И-40А ГОСТ 20799-88

ПАСП № паспорта: 2491

№	Паб	Показатель	Норма	ФАКТ
1	м	Кинем. вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	диапазон 61,00 -	65.78
2	м	Кислотное число, мг КОН/1г	не более 0,05	0.01
3	м	Зольность, %	не более 0,0050	0.0045
4	м	Содержание серы, %	не более 1,10	0.68
5	м	Содержание механич. примесей	отсутствие	отсутств
6	м	Содержание воды	следы	следы
7	м	Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	Не выше 900,0	872.8
8	м	Температура застывания, °C	Не выше -15	-15
9	м	Цвет, единицы ЦНТ	не более 3,0	3.0
10	м	Темп-ра вспышки в отк. тиг, °C	Не ниже 220	246
11	м	Приращение кислотного числа	не более 0,40	0.04
12	м	Приращение смол, %	не более 3,0	0.4
13	м	Содержание фенола	отсутствие	отсутств
14	м	Содержание механич. примесей	не более 0,0050	0.0046
15	м	Содержание воды	не более 0,0300	0.0300
16	м	Содержание фенола, %	не более 0,0020	0.0017