

## Приложение

1) Прямогонное дизельное топливо со следующим качеством:

- плотность при 20°C – не более 860 кг/м<sup>3</sup>;
- фракционный состав, в том числе:
  - температура начала перегонки – не ниже 165°C;
  - 50% перегоняется при температуре – не более 295°C;
  - до 350°C перегоняется – не менее 89% об.;
  - до 360°C перегоняется – не менее 92% об.;
- массовая доля серы – не более 1,1%;
- содержание азота – не более 175 ppm;
- цвет – до 1,5;
- температура вспышки в закрытом тигле, °C – не ниже 50°C;
- содержание воды, % – отсутствие;
- массовая доля механических примесей, % – отсутствие.

2) Прямогонное дизельное топливо со следующим качеством:

- плотность при 20°C – не более 860 кг/м<sup>3</sup>;
- фракционный состав, в том числе:
  - температура начала перегонки – не ниже 165°C;
  - 50% перегоняется при температуре – не более 295°C;
  - до 340°C перегоняется – не менее 95% об.;
- массовая доля серы – не более 1,1%;
- содержание азота – не более 175 ppm;
- цвет – до 1,5;
- температура вспышки в закрытом тигле, °C – не ниже 50°C;
- содержание воды, % – отсутствие;
- массовая доля механических примесей, % – отсутствие.